

締付



11

小型機械・工具類

シャーレンチ



メーカー	前田金属工業	
型 式	GH-241AT	
周波数	(Hz)	50-60
電圧	(V)	単相 100
最大電流	(A)	22
最大消費電力	(W)	2,000
常用最大トルク	(N・m)	1,250
無負荷回転数	(min ⁻¹ {rpm})	17
適応ボルトサイズ	(bpm)	トルシア形超高力ボルト： M20・M22・M24 トルシア形高力ボルト： M20・M22・M24
本体質量	(mm)	7.1

油 圧
シ ョ ベ ル

I C T
(情報化施工)

ア タ ャ ッ チ
メ ン ト 類

運 搬 ・
転 圧 機 械 ・
整 地 ・
ク レ ー ン ・
荷 役

高 所 作 業 車 ・
高 所 作 業 足 場

車 両
(レンタカー)

発 電 機 ・
溶 接 機

コンプレッサー・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウスマ
トレイ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商 品

通 信 ・
測 量 機 器

足場仮設

参考資料

インパクトレンチ



メーカー	マキタ	
型 式	TW0350	
角ドライブ	(mm)	12.7
締付け能力	普通ボルト	高速 M12 ~ M22
	高力ボルト	高速 M12 ~ M16
回転数		高速 0 ~ 2,000 回 /min
打撃数		高速 0 ~ 2,000 回 /min
電源	(V)	単相 100
電流	(A)	4.2
消費電力	(W)	400
質量	(kg)	2.9
コード	(m)	5

ドライバー



TD170DRGX

メーカー	マキタ		マキタ
型 式	TD131D		TD170DRGX
電動機	直流マグネットモータ		DC ブラシレスモータ
形式	リチウムイオンバッテリー		リチウムイオンバッテリー
バッテリー	BL1430 (容量 3.0Ah)		BL1830B × 2 本
電圧	(V)	直流 14.4	直流 18V
回転数	(min ⁻¹)	0 ~ 2,400	0 ~ 3,600
打撃数	(min ⁻¹)	0 ~ 3,200	0 ~ 3,800
締め付けトルク最大	N・m {kgf・cm}	145 {1,480}	175N・m
締め付け能力	小ネジ	M4 ~ M8	M4 ~ M8
	普通ボルト	M5 ~ M14	M5 ~ M16
	高力ボルト	M5 ~ M12	M5 ~ M14
	コーススレッド (mm)	22 ~ 125	22 ~ 125
本機寸法 (長さ×幅×高さ)	(mm)	145 × 79 × 235	117 × 79 × 236
質量	(kg)	1.4	1.4